

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49  
1230 Domžale  
T +386 1 721 67 94  
F +386 1 722 68 19  
info@fiteh.si  
www.fiteh.si



## Canon imageFORMULA DR-C225W II Tehnični podatki

### Podrobne specifikacije

#### SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

##### Vrsta

Namizni skener s podajalnikom listov

##### Tipalo za skeniranje

1-linijsko tipalo CMOS CIS

##### Optična ločljivost

600 dpi

##### Vir svetlobe

RGB LED

##### Skenirana stran

Enostransko/dvostransko/Folio/preskok prazne strani

##### Vmesnik

High speed USB 2.0 (združljiv z USB 3.0)

Wi-Fi (Windows, iOS, Android)

##### Dimenzije (Š x G x V)

Pladenj zaprt: 300 (Š) x 156 (G) x 220 (V) mm

Pladenj odprt: 300 (Š) x 235 (G) x 339 (V) mm

##### Teža

Približno 2,6 kg

##### Zahteve napajanja

AC 100–240 V (50/60 Hz)

##### Poraba energije

Skeniranje: 15,6 W ali manj, način pripravljenosti: 4,4 W ali manj, izklop: 0,5 W ali manj

## **Delovno okolje**

10–32,5 °C (50–90,5 °F), vlažnost: 20–80 % relativne vlažnosti

## **Skladnost z okoljskimi zahtevami**

RoHS in ENERGY STAR

## **FUNKCIJE BREZŽIČNE POVEZAVE**

### **Način povezave**

Način dostopne točke in postaje

### **Varnost povezave Wi-Fi**

Način preverjanja pristnosti: odprto, v skupni rabi, WPA (PSK), WPA2 (PSK) Način šifriranja: WEP (64/128), TKIP/AES

### **Hitrosti prenosa podatkov**

IEEE802.11b: največ 11 Mb/s

IEEE802.11g: največ 54 Mb/s

IEEE802.11n: največ 300 Mb/s

## **Specifikacije optično branje**

### **Črno-belo**

25 strani/50 slik na minuto

### **Barvno**

25 strani/50 slik na minuto

### **Izhodna ločljivost**

150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Samodejno nastavljanje ločljivosti

### **Barvni način**

Samodejno zaznavanje

Črno-belo

Razpršitev napake

Izpopolnjena izboljšava besedila I

Izpopolnjena izboljšava besedila II (samo za Windows)

256 ravni sivin

24-bitne barve

### **Dnevna količina skeniranih dokumentov**

Približno 1500 skeniranj na dan

## **TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE**

### **Širina**

Pot v obliki črke J: 50,8–216 mm

Ravna pot: 50,8–216 mm

**Dolžina**

Pot v obliki črke J: 70–356 mm

Ravna pot: 53,9–356 mm

**Debelina**

Pot v obliki črke J: 52–128 g/m<sup>2</sup> (0,06–0,15 mm)

Ravna pot: 40–209 g/m<sup>2</sup> (0,05–0,25 mm)

**Način dolgega dokumenta**

Ravna pot: do 3000 mm

**Card scanning**

Ravna pot: 53,9 x 85,5 mm, debelina: manj kot 0,76 mm (Tiskane kartice so podprte)

**Ločevanje papirja**

Metoda zavornih valjev

**Zmogljivost podajalnika**

45 listov (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

**POSEBNE FUNKCIJE****Obdelava slik**

Glajenje ozadja

Preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja

Brisanje senc

Izključevanje barv (RGB)

Izboljševanje barv (rdeča)

Zmanjšanje učinka valovitosti

**Zaznavanje dvojnega podajanja**

Ultrazvočno tipalo/po dolžini

**Ostalo**

Samodejno zaznavanje velikosti strani

MultiStream

Predhodno skeniranje

Prepoznavanje usmerjenosti besedila

Poravnava

Obračanje slike

Nastavljanje opravila

**PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA****Windows**

Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8/10)

CaptureOnTouch

Nuance eCopy PDF Pro Office

CardIris

Vtičnik: SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive  
EMC Captiva Cloud Runtime controls

## **Mac**

Gonilnik ISIS/TWAIN

CaptureOnTouch

Vtičnik: SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox

## **Potrebščine**

### **Potrošni material**

Rezervni komplet valjev

**VEDNO PRI ROKI**



Selo pri Ihanu 49  
1230 Domžale

**T** +386 1 721 67 94  
**F** +386 1 722 68 19

info@fiteh.si  
www.fiteh.si