

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Podrobne specifikacije i-SENSYS LBP162dw

Tiskalni mehanizem

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 28 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 17,8 slik na minuto (A4)

Način tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

Do 600 x 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno največ 15 sekund od vklopa

Čas tiskanja prve strani

Približno 5,2 sekunde

Priporočena mesečna količina tiskanja

Od 250 do 2500 strani na mesec

Količina natisnjenih dokumentov

Najv. 30.000 strani na mesec¹

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Funkcije naprednega tiskanja

Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

Delo z mediji

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 1 list

Izhod papirja

50 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta:

A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, DL, C5), velikost po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:

A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikost po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm.

Teža medijev

Kaseta: od 60 do 163 g/m²
Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

Dvostransko tiskanje

Samodejno (samo A4/LTR/LGL/OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, od 60 do 105 g/m²)

Osnovne funkcije

Zahteve napajanja

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1120 W ali manj.

Stanje pripravljenosti: približno 3,4 W ali manj

Način mirovanja: približno 0,7 W

Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj

Običajna poraba električne energije (TEC): 0,7 kWh na teden

Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1–30 min (privzeto: 1 min)

Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

[Lot 26](#)

Rav. hrupa

Hrupnost²:

Med delovanjem: 51 dB pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: neslišno

Hrupnost³:

Med delovanjem: 70,7 dB ali manj pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: ni na voljo

Dimenzije (Š x G x V)

371 x 404 x 225 mm

Teža

Približno 7,5 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

5-vrstični zaslon LCD

Upravljalnik

Hitrost procesorja

400 MHz

Spomin

256 MB

Jeziki tiskanja

UFRII-LT, PCL 5e⁴, PCL6

Pisave

45 pisav PCL

Vmesnik in povezljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezžično 802.11b/g, povezava Wi-Fi Direct

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
orodje za stanje tonerja

Združljivost z operacijskim sistemom

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server®
2012/Server® 2008R2/Server® 2008/
različice Mac OS X 10.8.5 in novejše/Mac OS 10.13 in novejše
Linux⁵

Potrebščine

Večnamenske barvne kartuše

Kartuša 051 (1700 strani ⁶[7](#))

Kartuša 051H (4100 strani⁸⁹)

Kartuša z bobnom 051 (23.000 strani¹⁰¹¹)

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si