

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49

1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si



Canon MAXIFY MB2150 tehnični podatki

SPECIFIKACIJE TISKALNIKA

Hitrost tiskanja (pribl.)

19 črno-belih slik A4 na minuto¹

13 barvnih slik A4 na minuto¹

Čas tiskanja prve strani (pribl.)

Črno-belo: 6 s (pripravljenost)/10 s (mirovanje)

Barvno: 7 sekund (pripravljenost)/14 sekund (mirovanje)

Tehnologija tiskanja

Brizgalne tiskalne glave FINE

Najvišja ločljivost tiskanja

600 x 1200 dpi

Robovi tiskanja (najm.)

Zgoraj: 3 mm; spodaj: 5 mm; levo in desno: 3,4 mm

2-stransko tiskanje

Samod. (navadni papir A4, LTR)

SPECIFIKACIJE SKENERJA

Vrsta skenerja

Ploski, samodejni podajalnik dokumentov

Tehnologija skenerja

Barvni skener CIS

Ločljivost skenerja (optična)

Do 1200 x 1200 dpi¹

Največja velikost dokumenta

Plošča: A4, LTR (216 x 297 mm)

SPD: A4, LTR, LGL

Globina skeniranja (vhod/izhod)

Barvno: 48-/24-bitna

Sivinsko: 16-/8-bitna

Funkcije skeniranja

Skeniranje v e-pošto, skeniranje v omrežno mapo, skeniranje v oblak, skeniranje v pomnilnik USB

SPECIFIKACIJE KOPIRNEGA STROJA

Hitrost kopiranja (približno)

Samodejno podajanje barvnih dokumentov: 10 slik na minuto¹

Samodejno podajanje črno-belih dokumentov: 18 slik na minuto¹

Več kopij

Do 99 strani

Zmanjšanje/povečanje

25–400 %, prilagoditev strani

Nastavitve kakovosti skeniranja

<Standard/Standardno>, <High/Visoka>

Funkcije kopiranja

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Vrsta faksa

Super G3/barvni

Ločljivost faksa

Črno-belo: do 300 x 300 dpi

Barvno: 200 x 200 dpi

Hitrost faksiranja

Črno-belo: približno 3 s (33,6 kbit/s)¹

Barvno: približno 1 min (33,6 kbit/s)¹

Pomnilnik faksa

Do 250 strani

Kodno izbiranje

najv. 100 mest

Izbiranje skupine

najv. 99 mest

IZKORISTEK ČRNILA

Vrsta črnila

Odporno in gosto dvojno čnilo

4 vložki (črna, cijan, magenta, rumena)

Črnila XL

PGI-1500XL BK (1200 strani)¹

PGI-1500XL C (1020 strani)¹

PGI-1500XL M (780 strani)¹

PGI-1500XL Y (935 strani)¹

Barvni črnilni vložki (CMY), povprečni izkoristek: 900 strani¹

PODPORA ZA PAPIR

Vrste papirja

Navadni papir

Ovojnice (DL, COM10, C5, Monarch)

Papir za visoko ločljivost Canon (HR-101N)

Canon Matte (MP-101)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canonov svetleč papir za vsakdanjo uporabo (GP-501)

Najv. vhodna kapaciteta za papir

Kaseta: 250 listov navadnega papirja

Velikosti papirja

Navadni: A4, A5, B5, LTR, LGL

Fotografski: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Velikosti po meri: širina 89–215,9 mm; dolžina 127–355,6 mm.

Teža papirja

Navadni papir: 64–105 g/m²

Canonov fotografski papir do 275 g/m²

POVEZLJIVOST

Ožičene povezave

Hi-Speed USB 2.0

Vrata za pomnilnik USB flash (vrste A)

Brezžične povezave

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n¹

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

Način dostopne točke

Navodila za aktivacijo/deaktivacijo brezžičnega omrežja LAN so v uporabniškem priročniku.

Podpora za programe

Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY

MAXIFY Cloud Link (z zaslona tiskalnika ali pametne naprave)

Vtičnik Canon Print Service (Android)

Mopria

Microsoft Mobile Print

Apple AirPrint

Google Cloud Print

PROGRAMSKA OPREMA

Podprt operacijski sistem

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Mac OS X v10.8.5 ali novejši

Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Minim. sistemske zahteve

Windows: Internet Explorer 8, internetna povezava ali CD-ROM

Mac: Safari 5 in internetna povezava

Zaslon: 1024 x 768 ali višje

Priložena programska oprema

Gonilnik za tiskalnik in gonilnik za faks

Quick Utility Toolbox

IJ Network Device Setup Utility

Easy-WebPrint EX

OSNOVNE LASTNOSTI

Vrsta in velikost zaslona

6,2 cm barvni zaslon

Samodejni podajalnik dokumentov

Največ 50 listov

Mere (Š x G x V)

463 x 389 x 260 mm

463 x 459 x 260 mm (papir vstavljen)

Teža

10,6 kg

Napajanje

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

Stanje pripravljenosti (žarnica za skeniranje ne sveti)

Povezava USB z računalnikom: pribl. 0,9 W

Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana, žarnica za skeniranje ne sveti): pribl. 1,7 W

Čas za vklop stanja pripravljenosti: pribl. 7 minut

Izklopljeno: pribl. 0,2 W

Kopiranje (povezava USB z računalnikom): približno 27 W¹

Običajna poraba el. energije

0,22 kWh¹

Ravni hrupa

Pribl. 56 dB(A)¹

Priporočeno delovno okolje

Temperatura: 15–30 °C

Vlažnost: 10–80 % rel. vlažnosti (brez kondenzacije)

Količina natisov (mesečno)

Do 20.000 strani¹

Priporočena količina

Od 200 do 1000 strani na mesec

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si