

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49  
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94  
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si  
www.fiteh.si



## Canon PIXMA G3460 tehnični podatki

### Splošne specifikacije

- Številka modela  
PIXMA G3460
- Funkcije  
Wi-Fi, hitro tiskanje, skeniranje in kopiranje, oblak

### Specifikacije tiskalnika

- Ločljivost tiskanja  
Do 4800 x 1200 dpi<sup>1</sup>
- Tehnologija tiskanja  
2 tiskalni glavi FINE (črna in barvna)  
Tiskalnik s črnilnimi vložki z možnostjo ponovnega polnjenja
- Hitrost črno-belega tiskanja  
pribl. 10,8 slike na minuto<sup>2</sup>
- Hitrost barvnega tiskanja  
pribl. 6,0 slik na minuto<sup>3</sup>
- Hitrost tiskanja fotografij  
10 x 15 cm brez obrobe: približno 45 sekund<sup>4</sup>
- Tiskanje brez obrobe

Da

A4, LTR, 4 x 6 palcev (10 x 15 cm), 5 x 7 palcev (13 x 18 cm), 7 x 10 palcev (18 x 25 cm), 8 x 10 palcev (20 x 25 cm), kvadrat 3,5 palca (89 x 89 mm), kvadrat 5 palcev (127 x 127 mm), velikost kartice 2,17 x 3,58 palcev (91 x 55 mm)<sup>5</sup>

- Obojestransko tiskanje

Ročno upravljanje

## Kartuše in izkoristki

- Standardne kartuše s črnilom

GI-41 <PGBK>

GI-41 <C>

GI-41 <M>

GI-41 <Y>

- Izkoristek kartuš (navadni papir)

Tiskanje barvnih dokumentov velikosti A4<sup>6</sup>

Črna: 6000 strani (7600 strani v varčnem načinu) <sup>7</sup>

Barvna: 7.700 strani

\* Ocenjeni dodatni izkoristek.

- Izkoristek kartuš (fotografije)

Tiskanje barvnih fotografij velikosti 10 x 15 cm<sup>8</sup>

Barvna: 2.200 fotografij

\* Ocenjeni dodatni izkoristek.

## Opora za papir

- Vrste papirja

Navadni papir

Fotografski papir Pro Luster (LU-101)

Svetleči fotografski papir Plus II (PP-201)

Matirani fotografski papir (MP-101)

Svetleč fotografski papir za vsakodnevno uporabo (GP-501)

Papir za visoko ločljivost (HR-101N)

Pisemska ovojnica

Polsvetleči fotografski papir Plus (SG-201)

Papir za kolaž (proizvedla Neenah Paper in INKPRESS)

Voščilnica (proizvedla Avery in RedRiverPaper)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Barvni papir Canon Océ Office (SAT213)

Večkratno lepilni fotografski papir Canon (RP-101)

Magnetni fotografski papir (MG-101)

Listi za prelikanje za tkanine temne barve (DF-101)  
Listi za prelikanje za tkanine svetle barve (LF-101)  
Dvostranski matirani papir (MP-101D)

- Najv. vhodna kapaciteta za papir

Zadnji pladenj: največ 100 listov (navadni papir)

- Velikosti papirja

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4 x 6 palcev (10 x 15 cm), 5 x 7 palcev (13 x 18 cm), 7 x 10 palcev (18 x 25 cm), 8 x 10 palcev (20 x 25 cm), ovojnice DL, ovojnice COM10, ovojnice C5, ovojnica Monarch Square 3,5 palca (89 mm x 89 mm), kvadrat 5 palcev (127 mm x 127 mm), velikost kartice 2,17 x 3,58 palcev (55 x 91 mm)

[Velikost po meri] širina od 55 do 216 mm, dolžina od 89 do 1200 mm

- Teža papirja

Zadnji pladenj: navadni papir: 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Poseben papir Canon: največja teža papirja : pribl. 275 g/m<sup>2</sup>  
(Svetleč fotografski papir Plus II PP-201)

## Specifikacije skenerja

- Vrsta skenerja

Ploski skener fotografij in dokumentov CIS

- Ločljivost skenerja (optična)

600 x 1200 dpi <sup>9</sup>

- Hitrost linijskega skeniranja

Barvno: 3,5 ms/vrstica (300 dpi)  
Sivinsko: 1,5 ms/vrstica(300 dpi)<sup>10</sup>

- Globina skeniranja (vhod/izhod)

Barvno: 16-/8-bitne posamezne barve RGB  
Sivinsko: 16-/8-bitna

- Največja velikost dokumenta

A4/LTR (216 x 297 mm)

## Specifikacije kopirnega stroja

- Hitrost kopiranja

sFCOT: približno 23 sekund<sup>11</sup>

sESAT: približno 3,2 slike na minuto<sup>12</sup>

- Več kopij

99 kopij (največ)

- Funkcije kopiranja

Kopiranje dokumentov, kopiranje fotografij, kopiranje brez obrobe, kopiranje 2-na-1 in 4-na-1, kopiranje z brisanjem okvirja, kopiranje osebnih izkaznic

- Povečava pri kopiranju

Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prilagajanje strani

A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 in A4 na B5

## Vmesnik

- Vrsta in velikost zaslona

Kakovosten LCD-zaslon

- Jeziki zaslona

Izbirate lahko med 32 jeziki: japonščina, angleščina (mm in palci), nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, norveščina, švedščina, danščina, finščina, ruščina, češčina, madžarščina, poljščina, slovenščina, turščina, grščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, korejščina, indonezijščina, slovaščina, estonščina, latvijščina, litovščina, ukrajinjščina, romunščina, bolgarščina, hrvaščina, vietnamščina

- Vmesnik

Hi-Speed USB (vrata USB B)

Brezžična povezava IEEE802.11 b/g/n/a<sup>13</sup>

Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

Brezžični vmesnik PictBridge<sup>14</sup>

- Natisi in metode

Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor<sup>15</sup>

PIXMA Cloud Link (tiskanje)<sup>16</sup>

Vtičnik Canon Print Service (Android)<sup>17</sup>

Apple AirPrint<sup>18</sup>

Neposredna brezžična povezava<sup>19</sup>  
Mopria (Android)<sup>20</sup>

- Pametni pomočnik in podpora za avtomatizacijo

Amazon Alexa™<sup>21</sup>  
Google Assistant™<sup>22</sup>

## Programska oprema

- Podprti operacijski sistem

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.

V naslednjih operacijskih sistemih so na voljo gonilnik tiskalnika, orodje IJ Printer Assistant Tool in pripomoček IJ Network Device Setup Utility.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: macOS 10.12.6 do macOS 10.15, macOS 11

Chrome OS

Operacijska sistema za mobilne naprave: iOS®, Android™<sup>23</sup>

- Podprti mobilni operacijski sistemi

Program Canon PRINT<sup>24</sup>

Aplikacija Creative Park<sup>25</sup>

Program Easy-PhotoPrint Editor<sup>26</sup>

- Minim. systemske zahteve

Windows: 1,5 GB ali več

Opomba: za namestitev priložene programske opreme. Zahtevani potrebni prostor na trdem disku.

Zaslona: 1024 x 768 XGA

- Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika

Orodje IJ Printer Assistant

Easy-PhotoPrint Editor (prenos)

## Fizične lastnosti

- Teža

pribl. 6,4 kg

- Mere (Š × G × V)

Pribl. 445 x 330 x 135 mm

- Ravni hrupa

pribl. 51,0 dB(A)<sup>27</sup>

- Priporočeno delovno okolje

Delovna temperatura: od 5 do 35 °C

Delovna vlažnost: od 10 do 90 % (brez kondenzacije)

- Napajanje

100–240 V AC, 50/60 Hz

- Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,2 W

Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 0,7 W

Čas za vklop stanja pripravljenosti: 11 minut 4 s

Kopiranje: približno 15 W <sup>28</sup>

- Običajna poraba el. energije

0,18 kWh

**VEDNO PRI ROKI**



Selo pri Ihanu 49  
1230 Domžale

**T** +386 1 721 67 94

**F** +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si