

# **Družina imageRUNNER ADVANCE DX**

## **C257/C357**

### **Tehnični podatki**

Podrobne specifikacije

Glavna enota

*Vrsta naprave*

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4

*Osnovne funkcije*

Tiskanje, kopiranje\*, skeniranje\*, pošiljanje\*, shranjevanje in izbirno faksiranje\*

\* Ni na voljo za model tiskalnika iR-ADV DX C357P.

*Procesor*

Procesor Dual Core 1,75 GHz

*Nadzorna plošča*

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

*Spomin*

Standardno: 3,0 GB RAM-a

*Trdi disk*

Standardno\*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB)

\* Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.

*Povezava vmesnika*

## OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth

## OSTALO

Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava);

Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

*Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)*

Standardno: 650 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

1 × kasetna za papir za 550 listov

Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AK1)

*Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)*

Standardno: 250 listov

Največ: 500 listov (s spenjalnikom – Z1)

*Končna obdelava dokumentov*

Standardno: zbiranje, združevanje

S sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje

*Podprte vrste medijev*

Večnamenski pladenj:

tanki, navadni, težki, reciklirani, barvni, prosojnice, naluknjani, kopirni, nalepke, ovojnice

Kaseta za papir:

tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir, ovojnice\*

*Podprte velikosti medijev*

Večnamenski pladenj:

Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5

Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm

Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Velikost ovojníc po meri: od 98,0 mm x 148,0 mm do 216,0 mm x 355,6 mm

Kaseta za papir:

Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5

Velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm

Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

*Podprte teže medijev*

Večnamenski pladenj: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>

Kaseta: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

Obojestransko: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

*Čas ogrevanja*

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj \* (na voljo za C357i/C257i)

\* Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj\*

\* iR-ADV DX C357i/C257i: Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

\* iR-ADV DX C357P: Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za tiskanje (ne rezervacije tiskanja).

*Dimenzije (Š x G x V)*

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

*Prostor za namestitvev (Š x G)*

Osnovno: 852 x 908 mm (z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprta kasetna za papir)

Popolna opremljenost: 1407 x 908 mm (s spenjalnikom – Z1 + z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprta kasetna za papir)

*Teža*

iR-ADV DX C357i/C257i: pribl. 48 kg (s tonerjem)

iR-ADV DX C357P: pribl. 41 kg (s tonerjem)

Specifikacije tiskanja

*Hitrost tiskanja\**

#### iR-ADV DX C357i/DX C357P

35 strani na minuto (A4), 26 strani na minuto (A5R), 61 strani na minuto (A5), 23 strani na minuto (A6)

#### iR-ADV DX C257i

25 strani na minuto (A4), 26 strani na minuto (A5R), 46 strani na minuto (A5), 23 strani na minuto (A6)

\* 1-stransko.

#### *Hitrost obojestranskega tiskanja (A4/LTR)*

C357i: ČB 35 slik na minuto/36 slik na minuto, barvno 35 slik na minuto/36 slik na minuto  
C257i: ČB 25 slik na minuto/26 slik na minuto, barvno 25 slik na minuto/26 slik na minuto

#### *Ločljivost tiskanja (dpi)*

600 x 600 do 1200 x 1200 (enakovredno)

#### *Jeziki za opis strani*

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

#### *Neposredno tiskanje*

Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS

#### *Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka*

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.

Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

#### *Pisave*

Pisave PS: 136 romanskih

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono

WTJ/K/S/T\*<sup>1</sup> (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1.

\*<sup>2</sup> Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

#### *Funkcije tiskanja*

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitvev strani, dvostransko tiskanje, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitvev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom

*Operacijski sistem*

UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)  
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019  
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)  
PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica)  
Programska oprema McAfee Embedded Control  
Od februarja dalje 2020

Specifikacije kopiranja  
*Hitrost kopiranja\* (ČB/B)*

**iR-ADV DX C357i**

35 strani na minuto (A4), 26 strani na minuto (A5R), 61 strani na minuto (A5), 23 strani na minuto (A6)

**iR-ADV DX C257i**

25 strani na minuto (A4), 26 strani na minuto (A5R), 46 strani na minuto (A5), 23 strani na minuto (A6)

\* 1-stransko.

*Natis prve kopije (A4) (črno-belo/barvno)*

iR-ADV DX C357i: pribl. 5,1/6,9 sekunde ali manj

iR-ADV DX C257i: pribl. 6,9/9,4 sekunde ali manj

*Ločljivost kopiranja (dpi)*

600 x 600, 300 x 600

*Več kopij*

Do 999 kopij

*Gostota kopiranja*

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

*Magnification*

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

## *Funkcije kopiranja*

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, zasnova opraviła, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

Specifikacije skeniranja

*Standardna vrsta*

Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom\* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]

\* Zaznavanje podajanja več listov.

*Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)*

100 listov

*Sprejemljivi izvirniki in teže*

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)

Opomba:

Vizitka: od 80 do 220 g/m<sup>2</sup>

Širina izvirnika ožja od formata A6, razen vizitke: od 50 do 128 g/m<sup>2</sup>

*Podprte velikosti medijev*

Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 x 355,6 mm

Velikost medijev za podajalnik dokumentov:

A4, A5R, A6, B5,

Velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm

Vizitka: od 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm

*Hitrost skeniranja (ipm: BW/CL, A4)*

**Pošiljanje** (300 x 300 dpi):

do 95/190, ko je samodejna izbira barve izklopljena:

Enostransko skeniranje: 95

Dvostransko skeniranje: 190

Ko je samodejna izbira barve vklopljena:

Enostransko skeniranje: 50

Dvostransko skeniranje: 100

## Kopiranje

Prioriteta hitrosti skeniranja (300 x 600 dpi):

Enostransko skeniranje: 50

Dvostransko skeniranje: 100

Prioriteta kakovosti slike (600 x 600 dpi):

Enostransko skeniranje: 30

Dvostransko skeniranje: 50

*Ločljivost skeniranja (dpi)*

Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) do 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600

*Tehnični podatki o omrežnem skeniranju*

Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA

Podprti operacijski sistemi: Windows<sup>®</sup>7/8.1/10/Server2008/Server2008

R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Od februarja dalje 2020

*Način skeniranja*

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno)

Specifikacije pošiljanja

*Cilj*

Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik

Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja (za iR-ADV DX C357i/C257i)

*Imenik*

LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)

*Ločljivost pošiljanja (dpi)*

Potisno skeniranje: do 600 x 600

Omrežno skeniranje: do 600 × 600

*Protokol za komunikacijo*

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

### *Oblika zapisa datoteke*

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF A/1-b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### *Komplet za pošiljanje dokumentov*

Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opraviła, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opraviłu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani

### *Specifikacije faksa*

#### *Največje število linij za povezavo*

2 (dodatna možnost 2. vrstice)

#### *Hitrost modema*

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

#### *Način stiskanja*

MH, MR, MMR, JBIG

#### *Ločljivost(dpi)*

400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)

#### *Velikost pošiljanja/sprejemanja*

A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5

\*Poslano v velikosti A4.

#### *Pomnilnik faksa*

Do 30.000 strani (2000 opravił)

#### *Hitro izbiranje*

Najv. 200

#### *Izbiranje skupin/ciljev*

Najv. 199 izbiranj



*Zaporedno oddajanje*

Najv. 256 naslovov

*Rezervni pomnilnik*

Da

*Funkcije faksa*

Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opraviilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

Tehnični podatki o shranjevanju

*Nabiralnik (podprto število)*

100 uporabniških nabiralnikov,  
1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,  
50 nabiralnikov za zaupne fakse  
Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opraviil)

*Dodaten prostor*

Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV  
Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10  
Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3

*Prostor na disku za dodaten prostor*

Pribl. 16 GB

*Funkcije dodatnega prostora*

Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

Tehnični podatki o varnosti

*Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa*

Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim

imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)

#### *Varnost dokumentov*

Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print\*<sup>1</sup>)

Prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente)

Varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)

\*<sup>1</sup> Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW

#### *Omrežna varnost*

TLS 1.3, FTPS, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

#### *Varnost naprave*

Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje)

#### *Upravljanje naprav in revidiranje*

Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostne politike, upravljanje naprave in varnostna skrbniška gesla

#### *Okoljske zahteve*

##### *Delovno okolje*

Temperatura: od 10 do 30 °C

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

### *Napajanje*

220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

### *Poraba energije*

Največ: pribl. 1.500 W

Kopiranje (iR-ADV DX C357i/C257i z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): 575,4 W\*<sup>1</sup>

Tiskanje (iR-ADV DX C357P) [pri tiskanju prek omrežja LAN (barvni način, dvostransko, s kasetno podajalno enoto – AK1)]: 488,5 W\*<sup>1</sup>

Stanje pripravljenosti: približno 40,3 W\*<sup>1</sup>

Način mirovanja: pribl. 0,8 W\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.

\*<sup>2</sup> Način mirovanja (0,8 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)\*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh

\*Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

### *Nivoji hrupa*

#### Raven zvočne moči (LWA, m)\*

Med delovanjem (ČB) (enostransko):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

\*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

#### Raven hrupa (LpAm)

Ob napravi:

Med delovanjem (ČB) (enostransko):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB\*

iR-ADV DX C257i: 49 dB\*

Stanje pripravljenosti:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

\*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

### *Standardi*

Blue Angel

Potrebščine

*Kartuše s tonerjem*

**Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y**

*Toner (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti)*

**Toner C-EXV 55 BK: 23.000 strani**

**Toner C-EXV 55 C/M/Y: 18.000 strani**

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

*Sledenje in poročanje*

**Univerzalni upravitelj prijav (ULM)**

**uniFLOW ONLINE express**

*Orodja za oddaljeno upravljanje*

**iW Management Console**

**eMaintenance**

**Sistem za posredovanje vsebine**

*Programska oprema za skeniranje*

**Network ScanGear**

*Platforma*

**MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)**

*Objavljanje dokumentov*

**Kofax PowerPDF (izbirno)**

Možnost zaloge papirja

*KASETNI MODUL – AE1*

**Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)**

**Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir**

**Velikost papirja:**

**A4, A5R, B5,**

**Velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm**

**Teža papirja: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>**

**Napajanje: iz glavne enote**

Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 159 mm (priključeno na glavno enoto)  
Teža: pribl. 10 kg

*Kasetna podajalna enota – AJ1*

Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir  
Velikost papirja:  
A4, A5R, B5  
Velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm  
Teža papirja: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 425 mm (priključeno na glavno enoto)  
Teža: pribl. 16 kg

*Kasetna podajalna enota – AK1*

Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>) x 3 kasete  
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir  
Velikost papirja:  
A4, A5R, B5  
Velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm  
Teža papirja: od 60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 425 mm (priključeno na glavno enoto)  
Teža: pribl. 19 kg

Možnosti izhoda\*

*Spenjalnik – Z1*

Kapaciteta pladnja (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov  
Teža papirja: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Položaj sponk: vogal  
Kapaciteta spenjalnika:  
A4, B5: 30 listov (od 60 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 555 x 459 x 301 mm (velikost enote)  
Teža: pribl. 14 kg  
\*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Pripomočki za strojno opremo

*Bralniki kartic*

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.

Bralnik kartic za kopiranje – F1  
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje – B5

Možnosti sistema in krmilnika  
*Dodatki za tiskanje*

Komplet mednarodnih pisav PCL – A1

*Tiskanje črtnih kod*

Komplet za tiskanje črtnih kod – D1

*Sistemske dodatke*

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1  
Komplet za povezavo – A2 za Bluetooth LE  
Komplet za NFC – E1  
Komplet zaporednega vmesnika – K3

*Dodatki za faks*

Plošča faksa Super G3 – AT1  
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 – AT1  
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1  
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja – B1

Druge možnosti  
*Dodatki za osebe s posebnimi potrebami*

Ročaj za dostop do SPD-ja – A1

*Potrošni material*

Spenjalnik – P1