

WorkForce Enterprise AM-C4000

PODATKOVNI LIST



Ta bolj trajnostna večnamenska naprava s kompaktno zasnovo ponuja popolno rešitev za vse vaše poslovne potrebe tiskanja.

Tiskalnik WorkForce Enterprise AM-C4000 združuje hitro delovanje z nizko porabo energije. Izdelan je bil z mislijo na sodobne pisarne, zato vam majhno ohišje in modularna zasnova omogočata, da napravo opremito v skladu s svojimi natančnimi zahtevami. Poleg tega sta namestitve in vzdrževanje zaradi inovativne tehnologije preprosta ter enostavna.

Zanesljiva in izboljšana trajnost

Ker ima papir preprostejšo in krajšo pot, lahko zdaj morebitne zagozditve lažje odpravite, izboljšan je tudi modul končne obdelave. To pomeni, da je mogoče izpade delovanja tiskalniških storitev skrajšati. Ker tiskalnik porabi manj potrošnega materiala, ustvarja tudi manj odpadkov. Zaradi nizke porabe energije se skupni vpliv tiskanja na okolje znatno zmanjša.

Učinkovito vzdrževanje

Manj nadomestnih delov pomeni manjšo potrebo po posegih uporabnika, zaradi česar je vsakodnevno vzdrževanje hitro in učinkovito.

Tehnologija tiskanja brez toplote

Epsonova natančna temeljna tehnologija tiskanja brez toplote ne zahteva ogrevanja ob vklopu tiskalnika ali preklopu iz načina spanja, kar znatno zmanjša porabo energije. Tako lahko Epsonovi brizgalni tiskalniki s tehnologijo tiskanja brez toplote zagotovijo izjemno hiter čas tiskanja prve strani v primerjavi z laserskimi tiskalniki.

Zdržljivost z naprednimi rešitvami programske opreme

V obstoječo IT-infrastrukturo je mogoče vključiti vrsto različnih rešitev programske opreme za večjo učinkovitost. To vključuje Epsonove storitve Epson Remote Services (ERS), ki ponujajo sistem za nadzor in upravljanje naprav v oblaku, ta pa omogoča napredno oddaljeno diagnostiko za Epsonove poslovne izdelke.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemna zanesljivost**
Preprost mehanizem za okolja, kjer izpadi delovanja niso sprejemljivi
- **Bolj trajnostno**
Nižja poraba energije prihrani energijo zaradi tehnologije tiskanja brez toplote
- **Majhne mere**
Naprava je med najmanjšimi v svojem razredu
- **Skrajšani časi nedelovanja**
Preprostejša in krajša pot papirja za lažjo odpravo zagozditve
- **Zdržljivost rešitev**
Široka paleta integriranih programskih rešitev

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Način tiskanja	Tiskalna glava PrecisionCore™ Micro TFP
Konfiguracija šob	7.230 Šobe, črno, 7.230 Šobe na barvo
Minimalna velikost kapljic	3,8 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila	Črnilo DURABrite™ Pro
Kategorija	Srednje velika delovna skupina, Oddelenje
Večfunkcijsko	Tiskanje, Optično branje, Kopija

TISKANJE

Number of colours	4-barvni
Čas do prve strani	Črno-bel 6 Sekunde, Colour 6 Sekunde
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734	40 Strani/minuto Črno-bel, 40 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC	40 A4 strani/min Črno-bel, 40 A4 strani/min Colour
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 (A3)	23 Strani/minuto Črno-bel, 23 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 strani/min Črno-bel, 11 A4 strani/min Colour
Ločljivost tiska	600 x 2.400 pik na palec
Priporočena obremenitev	5.600 - 60.000 Strani na mesec
Barve	Črna [Pigment], Cijan [Pigment], Rumena [Pigment], Magenta [Pigment]
Tiskanje z	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

OPTIČNO BRANJE

Obojestransko optično branje	Da
Hitrost optičnega branja	60 slik/min (Enostransko, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 slik/min (Barvni, Enostransko, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 slik/min (Enostransko, Obojestransko, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 slik/min (Barvni, Obojestransko, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/vrstico (Barvni, 300 dpi, Ploski); 0,6 ms/vrstico (Barvni, 600 dpi, Ploski);
Ločljivost skeniranja	600 pik na palec x 1.200 pik na palec (vodoravno x navpično)
Optična ločljivost (SPD)	600 pik na palec x 600 pik na palec (vodoravno x navpično)
Napredna integracija dokumentov	Branje v e-pošto, Optično branje in posredovanje v strežnik FTP, Optično branje in posredovanje v omrežno mapo, Optično branje v pomnilnik USB, Računalnik (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Izhodne oblike	BMP, JPEG, TIFF, Optično branje in shranjevanje v multi TIFF, PDF, Optično branje in shranjevanje v obliki PDF z možnostjo iskanja po dokumentu, PDF/A, PNG, Secured PDF
Tip optičnega čitalnika	Kontaktni slikovni senzor (CIS)

FAKS

Vrsta faksa	Možnost črno-belega in barvnega faksa
Hitrost prenosa sporočil faksa	do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde na stran
Gumbi za hitrost faksa (največ)	2.000 imena in številke
Pomnilnik za stran	do 550 strani/6 MB (grafikon ITU-T št. 1)
Funkcije faksa	Faksiranje prek PC-ja, Faks za e-pošto, Sprejemanje in shranjevanje, Samodejno ponovno izbiranje zadnje številke, Hitra izbira, Faksiranje v mapo, Imenik, Fax Preview, Polling Reception

KOPIRANJE

Hitrost kopiranja	do 40 ipm Black, do 40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ločljivost kopiranja (pik na palec)	600 x 600
Zmanjšanje/povečanje	25 % - 400 %
Največje število kopij	9.999
Največja velikost kopiranja	A3

POVEZLJIVOST

Protokoli za omrežni tisk	LPR, FTP, IPP, LPD, Vrata 2501, Vrata 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoli za omrežno upravljanje	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoli za optično branje v omrežju	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Priključki	Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Brežično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcijsko), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN varnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Omrežni protokoli	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C4000

OBSEG DOBAVE

- List z informacijami
- Kabel za električni tok
- User guide
- Namestitvene enote črnila

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Enterprise AM-C400

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

Formati papirja	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Izvršno, C5 (ovojnica), Definirano s strani uporabnika, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovoj), A6 (10,5x14,8 cm)
Avtomatsko podajanje dokumentov	150 Strani
Ustrezna teža papirja	52 - 300g/m ²
Dupleks	Da (A4/A3, običajni papir)
Zmogljivost izhodnega predala za papir	500 Listi
Paper Tray Capacity	1.150 Listi Standardno, 5.150 Listi največ
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Dodatni pladnji za papir	2 x pladenj za 500 listov, Cabinet
Največja količina vstavljenega papirja	5.150
Število predalov za papir	2

PAPER FEED MPT

Vnosno ime papirja	MPT
Formati papirja	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), DL (ovojnica), Letter, EXE
Velikosti po meri	Najmanj 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Združljiva teža papirja	52 g/m ² - 300 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	150 Listi običajnega papirja
Zmogljivost predala za papir 2	10 Ovojnice

PODAJANJE PAPIRJA C1

Vnosno ime papirja	C1
Formati papirja	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), No. 10 (ovojnica), Letter
Velikosti po meri	Najmanj 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Združljiva teža papirja	52 g/m ² - 300 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	500 Listi običajnega papirja
Zmogljivost predala za papir 2	150 Razglednice

PODAJANJE PAPIRJA C2-C4

Vnosno ime papirja	C2-C4
Formati papirja	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (ovojnica), C5 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), No. 10 (ovojnica), Letter
Velikosti po meri	Najmanj 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Združljiva teža papirja	52 g/m ² - 300 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	500 Listi običajnega papirja
Zmogljivost predala za papir 2	150 Razglednice

OBOJESTRANSKO PODAJANJE PAPIRJA

Vnosno ime papirja	Obojestransko
Velikosti po meri	Najmanj 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Združljiva teža papirja	52 g/m ² - 250 g/m ²

PODAJANJE PAPIRJA LCT

Vnosno ime papirja	LCT
Formati papirja	A4, B5, Letter
Združljiva teža papirja	60 g/m ² - 160 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	3.000 Listi običajnega papirja

SPLOŠNO

Poraba energije	115 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), 1 W (stanje mirovanja), 46 W Ready, 0,1 W (izklop), TEC 0,22 kWh/week
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	555 x 620 x 1.214 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	124,3 kg
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Zvočna moč	Delovanje: 6,8 B (A)
Tlak zvoka	Delovanje: 53 dB(A)
Storitve mobilnega tiskanja in tiskanja v oblaku	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Napajanje	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Trdi disk, Podaljšanja garancije Cover Plus, Wi-Fi unit

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Enterprise AM-C4000

DODATNE LASTNOSTI

Memory	8.192 MB
Lastnosti	Zaslon na dotik, Neposredno tiskanje, Neposredno tiskanje prek vmesnika USB, Tehnologija preverjanja šob
Zaslon LCD	Vrsta: Barvni, Zaslon na dotik, Diagonala: 25,7 cm
Obdelava medijev	Obojestransko tiskanje (A4/A3, običajni papir)
Varnostne funkcije	Funkcija omejenega dostopa z Epson Web Config, Varno in zaupno tiskanje s kodo PIN, IEEE802.1x, Način skrbniške plošče
HDD	320 GB Encrypted AES-256

VEČ FUNKCIJ

Emulacije	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

POTROŠNI MATERIAL

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 pages
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	C11CJ43401
Črtna koda	8715946705705
Država porekla	Indonezija
Velikost palete	1 Kos

WorkForce Enterprise AM-C4000

PODATKI O IZKORISTKUČRNILA



50.000 Strani*



30.000 Strani*

* Približen izkoristek, merjen s številom strani, temelji na standardih ISO/IEC 24711/24712 ali ISO/IEC 29102/29103. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Podrobnejše informacije najdete na www.epson.eu/pageyield

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. – Približen izkoristek črnila na stran za AM C6000. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.epson.eu/pageyield.
2. – Faks je na nekaterih območjih izbirno na voljo za doplačilo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Epson.
3. – Pribl. na podlagi notranjega preizkušanja; lahko se razlikuje glede na število izbranih kopij, okolje tiskanja ter nastavitve velikosti, usmerjenosti in položaja papirja.
4. – Brežžična povezava je na nekaterih območjih izbirno na voljo za doplačilo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Epson.
5. – Poraba energije na podlagi glavnega ohišja in dvojnega predala

EPSON®